

## TECHNISCHES DATENBLATT

# SmartCOVER ACTIVATOR GEL OXIDE

### PRODUKT

Der Rost-Gel-Aktivator erzeugt auf Metalloberflächen einen dekorativen Oxidations- bzw. Alterungseffekt.

### ART DER ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Rostaktivators muss die Oberfläche völlig sauber, fest, trocken und staubfrei sowie frei von Fetten und anderen Verunreinigungen sein. Handschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille tragen, um den Kontakt mit Haut und Augen zu vermeiden; es wird empfohlen, in gut belüfteten Räumen zu arbeiten und die Dämpfe nicht einzutreten. Mit einem Schwamm auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen, bei senkrechten Flächen die Menge nicht überschreiten, um den Effekt des Abtropfens zu vermeiden. Nach 24 Stunden ist die endgültige Oberfläche sichtbar. Wenn man eine stärkere Oxidation wünscht, kann man eine neue Schicht des Produkts auftragen.

Das Erscheinungsbild des Rostes hängt von Faktoren wie der Anwendungsmethode, der Umgebungsfeuchtigkeit und, wenn die zu behandelnde Oberfläche im Freien liegt, von den Niederschlägen und den Stunden direkter Sonneneinstrahlung ab.

### GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Leicht ätzendes Produkt, Berührung mit Haut und Augen vermeiden, Dämpfe nicht einatmen, bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser abwaschen und auch benutzte Kleidung waschen, bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abwaschen und auch benutzte Kleidung waschen, bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abwaschen und auch benutzte Kleidung waschen, bei Berührung mit den Augen mit viel Wasser abwaschen und auch benutzte Kleidung waschen.

reichlich Wasser und suchen Sie erforderlichenfalls einen Arzt auf.



### LAGERUNG

Sollte zwischen 5 und 30 °C in der Originalverpackung gelagert werden. Nicht länger als zwölf Monate lagern.

### EIGENSCHAFTEN

Aspekt	Gelbliches Gel
Dichte	1 kg/l.
Verpackung	Plastikeimer 2,5 L.